

Teichfolie - EPDM - Kautschuk



anthrazit

NORDFOL - EPDM, die Teichfolie mit besonderer Elastizität. Hervorragende Eigenschaften in Frostsicherheit, Dehnfähigkeit und Beständigkeit.

Durch das reichhaltige Zubehörsortiment für den ambitionierten Handwerker leicht zu verlegen und vulkanisierbar. Im Sommer wie im Winter immer gleich gut und einfach zu verlegen.
Garantie von 1 Jahr per 1/10 mm Materialstärke.

Abmessungen / Liefereinheiten:

Rollenware	Längen:	30,50 m / 61 m
	Breiten:	3,05 m / 6,10 m / 7,62 m
		9,15 m / 12,20 m / 15,25 m

Konfektionsmaße jegliche Maße in Länge und Breite

Stärken: 1,15 mm
1,50 mm

Physische Eigenschaften	Prüfverfahren	Ergebnis
Spezifisches Gewicht		1,15 kg/cm ³
Shore A Härte	ASTM-D 2240	65 +- 10
Falzen in der Kälte		- 30° C
Reißfestigkeit - neu	UEAtc	≥ 8,0 N/mm ²
- gealtert	UEAtc	≥ 8,0 N/mm ²
Weiterreißwiderstand	UEAtc	8 N/mm
Reißdehnung - neu	UEAtc	≥ 300 %
- gealtert	UEAtc	≥ 300 %
Massbeständigkeit	UEAtc	≥ 0,5 %
Ozonfestigkeit	DIN 7864	Keine Risse
Beständigkeit	Gg im Boden vork. Säuren u. Laugen	
UV - Beständigkeit	ASTM G 53-84	Keine Risse
Fügetechnik		Vulkanisation
Siehe Zubehörsortiment		